

KM-3 Kaldemõõdik

Kaldemõõdik KM-3 on portatiivne seade ning sobiv kasutamiseks tee-ehituses, ehituses jm., kus on oluline jälgida tee, põranda, lae, torustiku jm. kaldenurka.



Kaldemõõdiku komplekti kuulub kaks 1,5 m pikkust rihtlatti, mis lahtivõetuna moodustavad 3 m pikkuse rihtlati.

Lisaseade: kiil teepinna tasetamiseks.

Kaldemõõdikut on lihtne kalibreerida, teda saab kalibreerida ka soovitud kaldele. Kalde kontrollimisel võib sisse lülitada helisignaali, mis teatab, kui kalle vastab etteantule. Lae kalde mõõtmisel kaldemõõdiku tablool olevad numbrid pöörduvad ümber.

KM-3 Kasulikud Omadused

- Lai nurga mõõtmise vahemik
- LDC ekraan mõõtmistulemustega
- 3 m rihtlatt mida saab transpordiks kokku panna
- 20 mm või 50 mm kiil olemas

Parameeter	Ühik	Väärtus
Mõõtühikud		Kraadid, nurga protsendid
Mõõtepiirkond	°	0 – 90 jaotise väärtusega 0,1
Mõõtepiirkond	%	0 - 100, jaotise väärtusega 0,1
Rihtlati pikkus	m	3
Kiilu pikkus	mm	20 või 50
Toide	V	9 DC
Töötemperatuur	°C	-5 kuni +55
Kaal 1,2 m rihtlatiga	kg	5,9
Gabariidid kokkupandult	mm	1500 x 70 x 220
Kaitstuse aste		IP65